

Pflegeanleitung

Dokument 01

Fensterpflegeset

für lasierte oder lackierte Fensteroberflächen

Bezeichnung: IA 011020 / IA 011021 / IA 011022 / IA 011023 / IA 011120 / IA 011121 / IA 011122 / IA 011123 / IA 011220 / IA 011221 / IA 011222 / IA 011223 / I 021030 / I 021031 / I 021032 / IA 031032 / IA 041032 / IA 051032 / IA 061032 / IA 071032 / IA 081032 / IA 091032 / I 021230 / I 021231 / I 021232 / IA 031232 / IA 041232 / IA 051232 / IA061232 / IA 071232 / IA 081232 / IA 091232

Pflege:

Die Haltbarkeit von wasserverdünnbaren Lacken und Lasuren wird durch einen einmaligen Auftrag pro Jahr verlängert. Mikrofeine Risse und Poren des Lasurfilms werden verschlossen.

Zur Behebung bereits vorhandener Lackschäden, z. B. Hagelschläge, ist ADLER Top-Finish nicht geeignet.

ADLER Top Cleaner 51696

Hohes Schmutzlösevermögen, sehr gute entfettende Eigenschaft

ADLER Top-Finish 51697

Verschliesst mikrofeine Risse und Poren des Lackfilms, verlängert dadurch die Renovierungsintervalle.

Ergibt seidengänzende Oberflächen, die problemlos überlackierbar sind

ADLER Top Cleaner 51696

Den Untergrund mit warmem Wasser, dem einige Tropfen Spülmittel beigegeben wurden, von Schmutz und Verunreinigungen säubern.

Anschliessend ADLER Top Cleaner 51696 mit dem Reinigungstuch 96210 oder ALDER Fenster-Tool flächig auf die lackierten Holzteile auftragen.

ADLER Top-Finish 51697

Vor Gebrauch schütteln und mit dem Reinigungstuch 96210 oder ADLER Fenster-Tool Auftragskissen auf die mit ADLER Top Cleaner 51696 vorbehandelten, trockenen Flächen gleichmässig und dünn auftragen. Mit dem Fenster-Tool alleine entstehen zu hohe Auftragsmengen, deshalb ist ein Nachwischen mit dem Reinigungstuch notwendig!



Fensterpflegeset	Art. Nr. 5169501	Set	CHF	53.90
------------------	------------------	-----	-----	-------

Porto und Verpackung			CHF	14.40
----------------------	--	--	-----	-------

Alle Preise exkl. Mwst

Pflegeanleitung

Dokument 02

Fensterpflegeset

für geölte Fensteroberflächen

Bezeichnung: IA 020040 / IA 030040 / IA 040040 / IA 050040 / IA 060040 / IA 070040 /
IA 080040 / IA 090040

Pflege:

Für eine lange Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflegearbeiten notwendig, dazu wird eine jährliche Wartung empfohlen.

Im Innenbereich ist zur Pflege eine gelegentliche Reinigung mit warmem Wasser und Schwammtücher erforderlich. Zur Reinigung kann dem Waschwasser milder Neutralreiniger zugesetzt werden.

Im Aussenbereich muss je nach Intensität der Bewitterung am Einbauort 1 – 2-mal pro Jahr mit Pullex Holzöl 50520 nachgepflegt werden mittels Pinselanstrich.

WICHTIG

Mit Öl getränkte Materialien wie Tücher usw. können sich bei der Lagerung selbst entzünden. Nicht mehr benötigtes Material mit Wasser befeuchten und unter Luftabschluss entsorgen.



Pullex Holzöl Farblos	Art. Nr. 5052007	750ml	CHF	29.50
	Art. Nr. 5052002	2.5 l	CHF	88.50
Porto und Verpackung			CHF	14.40

Alle Preise exkl. Mwst

Pflegeanleitung

Dokument 03

Fensterpflegeset

für geölte Fensteroberflächen

Bezeichnung: | 410041 / | 420042 / | 430043

Pflege:

Reinigung mit Wasser, CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 oder milden Hausreiniger. Bei fettartiger Verschmutzung ADLER Legno-Reiniger 80025 verwenden. Eine Reinigung darf frühestens 14 Tage nach Auftrag des Öls erfolgen. Für Auffrischungs- und Pflegearbeiten 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 auftragen und Überschuss abziehen.

WICHTIG

Mit Öl getränkte Materialien wie Tücher usw. können sich bei der Lagerung selbst entzünden. Nicht mehr benötigtes Material mit Wasser befeuchten und unter Luftabschluss entsorgen.



Legno-Pflegeöl farblos	Art. Nr. 5088214	250ml	CHF	12.20
Porto und Verpackung			CHF	14.40

Alle Preise exkl. Mwst

Pflegeanleitung

Dokument 04

Fensterpflegeset

für geölte Fensteroberflächen

Bezeichnung: I 765050 / I 765151

Pflege: Für Auffrischungs- und Pflegearbeiten 1-2 Pflegeanstriche mit Diotrol Holzbalsamöl pigmentiert.

WICHTIG

Mit Öl getränkte Materialien wie Tücher usw. können sich bei der Lagerung selbst entzünden. Nicht mehr benötigtes Material mit Wasser befeuchten und unter Luftabschluss entsorgen.



Diotrol Holz Balsamöl farblos	Art. Nr. 75600	1.0 l	CHF	44.55
		5.0 l	CHF	172.80
Diotrol Holz Balsamöl Eiche hell	Art. Nr. 75600/DP 04	1.0 l	CHF	44.55
		5.0 l	CHF	172.80
Diotrol Holz Balsamöl Afromosia	Art. Nr. 75600/DP 06	1.0 l	CHF	44.55
		5.0 l	CHF	172.80
Porto und Verpackung			CHF	14.40

Alle Preise exkl. Mwst

Pflegeanleitung

Dokument 05

Fensterpflegeset

für geölte Fensteroberflächen

Bezeichnung: IA 765252 / IA 765353 / IA 765454

Pflege:

Regelmässige Wartung von behandeltem Holz:

Reinigen Sie die Oberfläche mit DiOLiN Allclean 34000-07.

1 - 2 Anstriche mit Diotrol Edelwax farblos UV 75710

Wenn graue oder schwarze Stellen auftreten bei der Reinigung:

Schleifen Sie die Stelle bis auf das gesunde Holz.

Das rohe Holz mit farbloser Imprägnierung 75100 sättigen.

Die Farbe mit eingefärbter Diotrol Naturöl- Lasur ausgleichen.

1 - 2 Anstriche mit Diotrol Edelwax UV 75710

WICHTIG

Mit Öl getränkte Materialien wie Tücher usw. können sich bei der Lagerung selbst entzünden. Nicht mehr benötigtes Material mit Wasser befeuchten und unter Luftabschluss entsorgen.



DiOLiN Allclean	Art. Nr. 34000	1.0 l	CHF	13.75
		5.0 l	CHF	37.30
Diotrol Edelwax UV farblos	Art. Nr. 75710	1.0 l	CHF	44.60
		5.0 l	CHF	192.65
Diotrol Edelwax UV Eiche hell	Art. Nr. 75710/DP 04	1.0 l	CHF	48.55
		5.0 l	CHF	212.45
Diotrol Edelwax UV Afrosia	Art. Nr. 75710/DP 06	1.0 l	CHF	48.55
		5.0 l	CHF	212.45
Diotrol Imprägnierung	Art. Nr. 75100	1.0 l	CHF	37.25
		5.0 l	CHF	137.10
Diotrol Naturöl-Lasur farblos	Art. Nr. 75000	1.0 l	CHF	38.80
		5.0 l	CHF	143.70
Diotrol Naturöl-Lasur Eiche hell	Art. Nr. 75000/DP 04	1.0 l	CHF	38.80
		5.0 l	CHF	143.70
Diotrol Naturöl-Lasur Afrosia	Art. Nr. 75100/DP 06	1.0 l	CHF	38.80
		5.0 l	CHF	143.70
Porto und Verpackung			CHF	14.40

Alle Preise exkl. Mwst

Pflegeanleitung

Dokument 06

Fensterpflegeset

für Fensteroberflächen mit Ölfarben

Bezeichnung: I 731461 / A 731462

Pflege:

Grundsätzlich ist die Ölfarbe problemlos mit einem feuchten Baumwoll-Lappen zu reinigen. Dies muss aber zwingend jährlich vorgenommen werden. Auf Mikrofaser- Lappen oder ähnliches sollte aufgrund der leichten Schleifwirkung verzichtet werden.


Reinigungsmittel müssen im PH- neutralen Bereich liegen, da ein alkalischer Reiniger die Ölfarbe verseifen lässt. Auf alkohol- und lösemittelhaltige Reiniger sollte verzichtet werden.

Im Aussenbereich benötigen Ölfarben einen regelmässigen Unterhalt. Empfehlenswert ist eine jährliche Kontrolle, insbesondere im Bereich der Wetterschenkel. Sollten sie feststellen, dass Hagel oder andere Witterungseinflüsse kleine Schäden verursacht haben, müssen diese dringend ausgebessert werden. Die Auffrischung ist einfach, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt erfolgt.

Die Ölfarbe macht durch die Bewitterung einen Schichtabbau und der Glanzgrad geht zurück. Sobald die Ölfarbe in ihrer Oberfläche matt geworden ist, wird nach einer PH- neutralen Reinigung mit Wasser, am Folgetag das Thymos – Auffrischöl mit einem Pinsel dünn aufgetragen und gegebenenfalls mit einem Baumwoll- Lappen nachgetrocknet. 1-2 Arbeitsgänge bringen den anfänglichen Glanzgrad zurück.

WICHTIG

Mit Öl getränkte Materialien wie Tücher usw. können sich bei der Lagerung selbst entzünden. Nicht mehr benötigtes Material mit Wasser befeuchten und unter Luftabschluss entsorgen.



Thymos Auffrischöl	Art. Nr. ZU800230	1.0 l	CHF	41.45
Teaköl	Art. Nr. 3752	0.15 l	CHF	18.35
		0.75 l	CHF	42.00
Porto und Verpackung			CHF	14.40

Alle Preise exkl. Mwst

Pflegeanleitung

Dokument 07

Fensterpflegeset

für Fensteroberflächen mit Ölfarben

Bezeichnung: IA 751563 / IA 74751563

Pflege: Durch regelmässige Kontrollen sollte der natürliche Alterungs- und Abbauprozess von Anstrichflächen ständig überwacht werden, die entsprechenden Instandhaltungsmassnahmen können so zum richtigen Zeitpunkt ergriffen werden. Hat die Ölfarbe den Glanz verloren, sollte dieser wiederaufgefrischt (genährt) werden. Durch den Glanzverlust ist der erste natürliche Abrasionsprozess entstanden, Pigment wird freigelegt und der Anstrich mattet ab.
Der Unterhalts-Intervall und die Lebensdauer sind abhängig vom konstruktiven Witterungsschutz und der Witterungsbeanspruchung.

Oberflächen reinigen mit Seifenwasser (milde Netzmittellösung)
Niemals starke alkalische Reinigungsmittel oder z. B. konzentriertes Salmiakwasser verwenden. Laugen, Salmiak und alkalische Reiniger verseifen die Ölfarbe (Ölfarbe wird wasserlöslich) und greifen noch intakte Lackschichten an. Über Risse ins Holz eingedrungene Laugenlösung kann die Ölfarbe auch Wochen und Monate- später von der Rückseite her regelrecht „ablaugen“. Die gutgemeinte Reinigung endet unter der Bewitterung (verseifte Ölfarbe geht mit Regenwasser in Lösung) der Bauteile mit grossflächigem Abplatzen der kompletten Ölfarbbeschichtung.

- Nachwaschen mit Leitungswasser (kein Hochdruckreinigen)
- Nach guter Trocknung, Untergrund prüfen auf Fehlstellen.
- Fehlstellen beheben gemäss Merkblatt
- 1- bis 2-mal Saxotol Auffrischöl mit dem Pinsel auftragen und mit einem Baumwolltuch einreiben, sowie Überschuss entfernen.

WICHTIG

Mit Öl getränkte Materialien wie Tücher usw. können sich bei der Lagerung selbst entzünden. Nicht mehr benötigtes Material mit Wasser befeuchten und unter Luftabschluss entsorgen.

Saxotol Auffrischöl	Art. Nr. LH 1000	1.0 l	CHF	52.30
		5.0 l	CHF	166.50
Porto und Verpackung			CHF	14.40

Alle Preise exkl. Mwst

Pflegeanleitung

Dokument 08

Fensterpflegeset

für Fensteroberflächen mit Ölfarben

Bezeichnung: IA 721360 / IA 71721360

Pflege:

Grundsätzlich ist die Ölfarbe problemlos mit einem feuchten Baumwoll-Lappen zu reinigen. Dies muss aber zwingend jährlich vorgenommen werden. Auf Mikrofaser- Lappen oder ähnliches sollte aufgrund der leichten Schleifwirkung verzichtet werden.

Reinigungsmittel müssen im PH- neutralen Bereich liegen, da ein alkalischer Reiniger die Ölfarbe verseifen lässt. Auf alkohol- und lösemittelhaltige Reiniger sollte verzichtet werden.

Im Aussenbereich benötigen Ölfarben einen regelmässigen Unterhalt. Empfehlenswert ist eine jährliche Kontrolle, insbesondere im Bereich der Wetterschenkel. Sollten sie feststellen, dass Hagel oder andere Witterungseinflüsse kleine Schäden verursacht haben, müssen diese dringend ausgebessert werden. Die Auffrischung ist einfach, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt erfolgt.
